

Uzin Utz Polska Sp. z o.o. | Jaworzyńska 287 | PL-59-220 Legnica

Do
Pan Łukasz Szostak

Maciej Załęski
Technik
maciej.zaleski@uzin-utz.com

Legnica, 21.11.2025

Zalecenie techniczne dotyczące przygotowania podłoży oraz montażu okładzin podłogowych LVT SPC Click bez zintegrowanych spódów akustycznych.

				UWAGI
Rodzaje podłoża	Jastrych (podkład podłogowy) anhydrytowy, suchy (Pull Off - min. 1N/mm ²)	Jastrych (podkład podłogowy) cementowy, suchy (Pull Off - min. 1N/mm ²)	Płyta OSB/wiórowa (płyty wymagają szlifowania celem usunięcia warstw mogących osłabić przyczepność, np. środek antyadhezyjny z płyt, itp.)	Jastrych suchy oznacza: ≤0,3%CM dla jastr. anhydrytowego z ogrzewaniem podłogowym, po wygrzaniu; 0,5%CM dla j. anh bez ogrzewania podł. ≤1,8%CM dla jastr. cementowego z ogrzewaniem podłogowym, po wygrzaniu; 2,0%CM dla j. cem bez ogrzewania podł.
Grunt pod masę wygładzającą	UZIN PE 360 Plus	UZIN PE 360 Plus	UZIN PE 630	
Grunt pod klej	UZIN PE 414 Biturbo lub UZIN PE 412 (wymagany pod klej UZIN MK 90 w przypadku bezpośredniego montażu na podkładzie podłogowym)	UZIN PE 414 Biturbo lub UZIN PE 412 (wymagany pod klej UZIN MK 90 w przypadku bezpośredniego montażu na podkładzie podłogowym)	W przypadku bezpośredniego montażu na zwartych, czystych płytach drewnopochodnych nie jest konieczne gruntowanie.	Do czyszczenia świeżych zabrudzeń z gruntów UZIN PE412 i UZIN PE414 używać chusteczek UZIN Clean Box. Zabrudzenia stwardniałe są bardzo trudne lub niemożliwe do usunięcia bez uszkodzenia powierzchni.
Masa samopoziomująca *	UZIN NC 105 lub UZIN NC 550 lub UZIN NC110	UZIN NC 150 lub UZIN NC 196	UZIN NC 115 lub UZIN NC 585F	
Szybkosprawną masę szpachlową *	UZIN NC 580 lub UZIN NC 570	UZIN NC 152 Turbo lub UZIN NC 170 LevelStar	UZIN NC 585 F lub UZIN NC 175	
Klej do pomieszczeń wilgotnych **	UZIN MK 90 lub UZIN KE 68 T – tylko bezpośrednio na masie UZIN NC 161 lub UZIN NC 182	UZIN MK 90 lub UZIN KE 68 T – tylko bezpośrednio na masie UZIN NC 161 lub UZIN NC 182	UZIN MK 90 lub UZIN KE 68 T – tylko bezpośrednio na masie UZIN NC 161 lub UZIN NC 182	Do czyszczenia świeżych zabrudzeń z kleju UZIN MK 90 używać chusteczek UZIN Clean Box. Zabrudzenia stwardniałe są bardzo trudne lub niemożliwe do usunięcia bez uszkodzenia zabrudzonej powierzchni.
Klej do pomieszczeń nienarażonych na działanie wilgoci	UZIN MK 90 lub UZIN KE 68 T – tylko bezpośrednio na podłożach chłonnych jak masy samorozlewne UZIN	UZIN MK 90 lub UZIN KE 68 T – tylko bezpośrednio na podłożach chłonnych jak masy samorozlewne UZIN	UZIN MK 90 lub UZIN KE 68 T – tylko bezpośrednio na podłożach chłonnych jak masy samorozlewne UZIN lub chłonne płyty drewnopochodne	Do czyszczenia świeżych zabrudzeń z kleju UZIN MK 90 oraz UZIN KE 68T używać chusteczek UZIN Clean Box. Zabrudzenia stwardniałe są bardzo trudne lub niemożliwe do usunięcia bez uszkodzenia zabrudzonej powierzchni.
Typ pacy	B1 lub B2	B1 lub B2	B1 lub B2	

Uzin Utz Polska Sp. z o.o. | Jaworzyńska 287 | PL-59-220 Legnica | Polska | T +48 76 72391-50 | F +48 76 72391-61
Kapitał Zakładowy 200 000,00 PLN | NIP 972-00-50-752 | REGON 630733746 | KRS 0000 125 433 | BDO 000103711
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy | Prezes Zarządu: Grzegorz Popik | Wiceprezes Zarządu: Tadeusz Wawrowski
Członkowie Rady Nadzorczej: Philipp Utz, Heinz Leibundgut, Stefan Neuberger | pl@uzin-utz.com | www.uzin.com
ING Bank Śląski SA SWIFT INGBPLPW | Konto PLN: 46 1050 1575 1000 0023 3362 5693 | Konto EUR: 23 1050 1575 1000 0023 3362 5719



* masa wygładzająca wymagana w celu zniwelowania ew. nierówności podkładu oraz dla zapewnienia prawidłowego wiązania kleju **UZIN KE 68 T**. Wybór masy samopoziomującej można skonsultować z działem technicznym Uzin Utz Polska Sp. z o.o.

** W pomieszczeniach mokrych należy zastosować system izolacji przeciwwilgociowej oparty na membranie **codex Hydrostop** wklejonej na klej **UZIN MK 90** lub **UZIN KE 68T** z wykorzystaniem systemowych taśm narożnych **codex** (taśmy **codex** z serii **BST** oraz **DB**). Taśmy narożne montować na **codex SK 100** lub **codex Epo 2000**. Do wygładzania stosować masę **UZIN NC 182** lub **UZIN NC 161**

Dla wszystkich wymienionych produktów najlepsze warunki do obróbki to temperatura 15-25°C, temperatura podłoża powyżej 15°C.

*Podane informacje bazują na naszych doświadczeniach oraz skrupulatnych badaniach. Duża gama stosowanych materiałów jak również różnorodność warunków panujących na budowie i warunków stosowania materiałów nie może być przez nas ani szczegółowo zbadana, ani nie mamy na nie żadnego wpływu. Finalna jakość wykonanej pracy zależy więc od fachowej oceny warunków panujących na budowie oraz od doboru przez Państwa odpowiednich produktów. W przypadku wątpliwości należy zawsze wykonać próbę i zasięgnąć porady technicznej. Należy przestrzegać zaleceń producenta w zakresie układania zastosowanej podłogi. **Należy stosować się do uwag i instrukcji zawartych w kartach technicznych produktów.** Karty dostępne są na naszej stronie pl.uzin.com*

Z poważaniem,
Maciej Zatęski
Technik
Uzin Utz Polska Sp. z o.o.